



## Ausschreibungsvorschlag

### Hydralit N, nicht überbaubares Baumsubstrat

**Hydralit N**, nicht überbaubares Baumsubstrat bestehend aus wasserspeichernden Gerüstbaustoffen, Ziegelsplitt oder Lava, Sand, Oberboden und Kompost in Baumgruben mit den Maßen 3,00/3,00/1,50 m einbauen und in ca. 30 cm starken Lagen verdichten. Kennwerte gemäß FLL-Richtlinien, deren Erfüllung durch ein entsprechendes Prüfzeugnis nachzuweisen ist.

Wahlweise unter Zugabe von \_\_\_ kg/m<sup>3</sup> (empfohlen 25 kg/m<sup>3</sup>) RADILOX Wurzelaktivator.

Abrechnung nach Wiegekarten/Lieferschein (Schüttdichte lose, lieferfeucht ca. 0,9-1,2 to/m<sup>3</sup>)

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen

..... to EP ..... GP .....

Produkt: HYDRALIT N  
Liefernachweis: tegra Baustoffe GmbH  
33729 Bielefeld  
Tel. 0521-924730  
Fax 0521-9247315

### Hydralit U, überbaubares Baumsubstrat

**Hydralit U**, überbaubares Baumsubstrat, verdichtbar auf EV2 >= 45MN/m<sup>2</sup>, bestehend aus strukturstabilen, wasserspeichernden Gerüstbaustoffen, Ziegelsplitt oder Lava und Sand in Baumgruben mit den Maßen 3,00/3,00/1,50 m einbauen und in ca. 30 cm starken Lagen verdichten. Kennwerte gemäß FLL-Richtlinien, deren Erfüllung durch ein entsprechendes Prüfzeugnis nachzuweisen ist.

Wahlweise unter Zugabe von \_\_\_ kg/m<sup>3</sup> (empfohlen 25 kg/m<sup>3</sup>) RADILOX Wurzelaktivator.

Abrechnung nach Wiegekarten/Lieferschein (Schüttdichte lose, lieferfeucht ca. 1,0-1,3 to/m<sup>3</sup>)

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen

..... to EP ..... GP .....

Produkt: HYDRALIT U  
Liefernachweis: tegra Baustoffe GmbH  
33729 Bielefeld  
Tel. 0521-924730  
Fax 0521-9247315

### Hydralit U und N im zweischichtigen Aufbau

**Hydralit U**, als Untersubstrat, bestehend aus strukturstabilen, wasserspeichernden Gerüstbaustoffen, Ziegelsplitt oder Lava und Sand und **Hydralit N** als Obersubstrat mit erhöhten Nährstoffanteilen in Baumgruben mit den Maßen 3,00/3,00/1,50 m einbauen und in ca. 30 cm starken Lagen verdichten. Kennwerte gemäß FLL-Richtlinien, deren Erfüllung durch ein entsprechendes Prüfzeugnis nachzuweisen ist.

Wahlweise unter Zugabe von \_\_\_ kg/m<sup>3</sup> (empfohlen 25 kg/m<sup>3</sup>) RADILOX Wurzelaktivator.

Abrechnung nach Wiegekarten/Lieferschein.

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen

..... to EP ..... GP .....





Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen

..... m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Liefernachweis: tegra Baustoffe GmbH  
33729 Bielefeld  
Tel. 0521-924730  
Fax 0521-9247315

#### **Wurzelschutzwände aus HDPE mit Verbindungskupplung**

Wurzelschutzwände aus schwarzen HDPE-Platten von 2 mm dicke.

Zum Schutz von Rohren und Leitungen.

UV-Stabilisierte und mit wurzelfesten Verbindungsprofilen.

Flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für die Wiederverwendung, wurzelundurchlässig auch bei starker Verformung.

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen, mit einem Überstand von ca. 2 cm über der Erd-Oberkante.

Maße: Länge 5.00 m x Einbauhöhe \_\_\_\_ cm

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen

..... m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Liefernachweis: tegra Baustoffe GmbH  
33729 Bielefeld  
Tel. 0521-924730  
Fax 0521-9247315

#### **Wurzelschutzwände aus HDPE ohne Verbindungskupplung**

Wurzelschutzwände aus HDPE, 1 mm dick ohne Verbindungsprofile.

Zum Schutz von Rohren und Leitungen, geeignet für horizontale und vertikale Verwendung. UV-Stabilisierte, flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung, wurzelundurchlässig.

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Maße: Länge 50.00 m x Einbauhöhe \_\_\_\_ cm

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen

..... m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Liefernachweis: tegra Baustoffe GmbH  
33729 Bielefeld  
Tel. 0521-924730  
Fax 0521-9247315

#### **Wurzelschutzwände aus HDPE ohne Verbindungskupplung**

Wurzelschutzwände aus HDPE, 2 mm dick ohne Verbindungsprofile.

Zum Schutz von Rohren und Leitungen, geeignet für horizontale und vertikale Verwendung. UV-Stabilisierte, flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung, wurzelundurchlässig.

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen.



Maße: Länge 25.00 m x Einbauhöhe \_\_\_\_ cm

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen

..... m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Liefernachweis: tegra Baustoffe GmbH  
33729 Bielefeld  
Tel. 0521-924730  
Fax 0521-9247315

### Be- und Enlüftungssystem

Be- und Enlüftungssystem zum Einbau unterhalb des Wurzelballens. Verbessert den Lufthaushalt innerhalb der Pflanzgrube. Es erfolgt ein stetiger Luft-Gasaustausch. Die Maximale Einbautiefe beträgt 1,50 m.

Liefen und nach Herstellerangaben einbauen.

Set bestehend aus: 2 Stck. vertikales Belüftungsrohr inkl. angeschweisster Muffen (Vollwandrohr, Farbe braun), 1 Stck. horizontales Belüftungsrohr mit werkseitig aufgezogenem Strumpf, 2 Stck. geschlitzte Abdeckung

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen

..... Stck. EP ..... GP .....

Liefernachweis: tegra Baustoffe GmbH  
33729 Bielefeld  
Tel. 0521-924730  
Fax 0521-9247315

### Bewässerungssystem

Bewässerungssystem zum Einbau oberhalb des Wurzelballens. Eine zusätzliche Versorgung der Pflanzgrube mit Wasser wird durch eine punktuelle Zuführung ermöglicht. Die Maximale Einbautiefe beträgt 0,7 m.

Liefen und nach Herstellerangaben einbauen.

Set bestehend aus: 1 Stck. vertikales Bewässerungsrohr inkl. angeschweisster Muffen und Deckel (Vollwandrohr, Farbe blau), 1 Stck. horizontales Bewässerungsrohr mit werkseitig aufgezogenem Strumpf, 1 Stck. Abdeckung geschlossen

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen

..... Stck. EP ..... GP .....

Liefernachweis: tegra Baustoffe GmbH  
33729 Bielefeld  
Tel. 0521-924730  
Fax 0521-9247315